

# RLM-W6

## Projecteur DLP WUXGA, 6 000 lumens



Le RLM-W6 de Barco est le premier projecteur DLP à trois puces au monde à être proposé au prix d'un DLP monopuce. Pour un prix extrêmement concurrentiel, il vous est désormais possible d'apprécier la qualité d'image et la précision des couleurs d'un DLP à trois puces.

### Détails apparents, couleurs saturées et haute luminosité

Dans les salles de réunion et de conférence, la résolution WUXGA (1920 x 1200) du RLM-W6 fait merveille ! Elle permet, en effet, à toute l'assemblée de voir, en un coup d'œil, tous les détails importants. Cette résolution extrême vous permet d'afficher, en même temps, des bannières et du contenu vidéo Full HD, des messages défilants ou des sous-titres.

La qualité des couleurs DLP à trois puces du RLM-W6 est telle que votre marque flamboie dans le hall d'entrée de votre société. Grâce à sa puissance lumineuse de 6 000 lumens, le RLM-W6 de Barco garantit une netteté d'affichage à toute épreuve, que vous soyez assis au premier ou au dernier rang d'un auditorium.

### Écologique et économique

Le RLM-W6 a une consommation d'énergie inférieure de 33 % à celle des projecteurs de catégorie comparable et est dix fois plus silencieux que les modèles concurrents les plus proches. Il soulage de la tension générée par le fait de travailler dans le bourdonnement permanent de l'équipement de projection et ne se signale que par la qualité de ses images.

Pour utiliser le RLM-W6 en toute simplicité, Barco met à votre disposition le logiciel RLM Commander. Le logiciel Projector Toolset gratuit de Barco est également compatible avec le RLM-W6. Cela signifie que si votre réseau AV comprend déjà d'autres projecteurs Barco, nos logiciels gratuits et conviviaux peuvent tous les gérer en même temps.

BARCO

Visibly yours

# Spécifications techniques

<b>Type de projecteur</b>	Projecteur numérique DLP à trois puces WUXGA
<b>Technologie</b>	DMD™ x3 0,67"
<b>Résolution</b>	1920x1200
<b>Luminosité</b>	6 300 lumens (centre) 6 000 lumens ANSI
<b>Taux de contraste</b>	2 200:1 (standard) 3 000:1 (CE)
<b>Uniformité de la luminosité</b>	95%
<b>Rapport d'aspect</b>	16:10
<b>ScenergiX</b>	S.O.
<b>Type de lentille</b>	RLDW
<b>Lentilles</b>	RLDW (fixe) 0.77:1 1.16:1 (zoom) 1.45-1.74 1.74-2.17 2.17-2.9 2.9-4.34 4.34-6.76
<b>Décalage de la lentille optique</b>	Vertical : 0 % à +100 % Horizontal : -30 % à +30 % sur les zooms
<b>Correction des couleurs</b>	P7
<b>Lampes</b>	2x280 W
<b>Durée de vie de la lampe</b>	1 500 heures (type) 2 000 heures (maximum)
<b>Transport avec la lampe</b>	Oui
<b>Boîtier de lampe, remplacement rapide</b>	Oui, sélection automatique de la lampe
<b>Remplacement de l'ampoule par le client</b>	S.O.
<b>Garantie de la lampe (remplacement site/remplacement usine)</b>	sur 120 jours, 500 heures
<b>Cœur de processeur DLP™ scellé</b>	Standard
<b>Coupe-flux optique</b>	S.O.
<b>Image dans l'image</b>	Jusqu'à deux sources simultanées
<b>Orientation</b>	table/plafond/côté (portrait) / vertical
<b>DMX 512</b>	Externe
<b>WARP</b>	Correction trapézoïdale H+V
<b>serveur web intégré</b>	Oui
<b>3D</b>	Passif, polarisé circulaire (en option)
<b>Entrées</b>	2 x HDMI (HDCP 1,3) ; 5-BNC (RGBHV, RGBS/RGBsB, YUV) ; VGA (RGBHV, RGBS/RGBsB, YUV) ; cinch (RGBs, YUV) ; vidéo composite ; S-Vidéo
<b>Entrées en option</b>	S.O.
<b>Résolutions en entrée</b>	Depuis NTSC jusqu'à UXGA (1 600 x 1 200), y compris WUXGA (1 920 x 1 200)
<b>Horloge pixel max.</b>	165 MHz
<b>Outils logiciels</b>	Projector Toolset
<b>Contrôle</b>	Mini-prise + IR, RS-232, déclencheur 12 V

<b>Connexion réseau</b>	Connexion RJ-45 10/100Base-T
<b>Alimentation électrique</b>	90-240 V / 50-60 Hz
<b>Consommation maximale</b>	700 W Mode veille :
<b>Niveau sonore (habituel à 25 °C/77 °F)</b>	37 dB(A)
<b>Température ambiante de fonctionnement</b>	0-40 °C / 32-104 °F
<b>Humidité (fonctionnement)</b>	0-80 % (sans condensation)
<b>Dissipation BTU</b>	max. 2 388 BTU/h
<b>Dimensions (l x l x H)</b>	516,7 x 669,74 x 247 mm 26,36 x 20,34 x 9,72 pouces
<b>Poids</b>	26 kg (57,3 lb)
<b>Dimensions à l'expédition</b>	(L x l x H) 820 x 660 x 380 mm 32,28 x 25,98 x 14,96 pouces
<b>Poids à l'expédition au départ de l'usine</b>	30 kg (66,1 lb)
<b>Accessoires standard</b>	Cordon d'alimentation, télécommande sans fil
<b>Certifications</b>	Conforme aux réglementations FCC, partie 15, Classe A et CE EN55022 Classe A, CE, TUV, RoHS, DEEE
<b>Garantie</b>	3 ans en standard, 4 ou 5 ans en option